

18561 EVIT CT-DTO50-AL

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339185617



Kanlux EVIT est un point lumineux fabriqué en aluminium. Il permet de régler la direction du flux lumineux. Kanlux EVIT est un spot classique sans éléments de décoration.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: aluminium

Utilisation de lampes à protection renforcée: oui

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non désiné surface normalement inflammable: >35W

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Source de lumière inclue: non

Hauteur [mm]: 26

Diamètre [mm]: 82

Orrifice de montage [mm]: Ø70-75

Tension nominale [V]: 12 AC; 12 DC

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: III

Source de lumière: MR16

Culot: Gx5,3

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.12

Section câble [mm²]: 0.75

Réglage du faisceau du luminaire: dans un axe

Réglage du faisceau du luminaire [°]: 30

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement: 50

Poids unitaire net [g]: 76

Poids [g]: 105

Longueur carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 5.25

Largeur carton [cm]: 22.5

Hauteur carton [cm]: 19

18561 EVIT CT-DTO50-AL

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

Longueur carton [cm]: 45**Volume carton [m³]: 0.019238**

Ø 70-75

