



19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Luminaire encastré à grille

5905339197344



Kanlux REGIS sont des luminaires raster à encastrer faciles à assembler rapidement grâce à des clips à ressort et des raccords rapides. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire pour les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Démarrage ballast / lampes: froid

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Source de lumière inclue: non

Longueur [mm]: 610

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 78

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 4 x 18

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PMMA

Source de lumière: T8

Culot: G13

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier

Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Type de ballast: EVG

Classe énergétique du ballast: A2

Degré IP: 40

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2910

Poids [g]: 3500

Longueur carton emballage [cm]: 65

Largeur emballage unitaire [cm]: 62.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 3.5

Largeur carton [cm]: 63

Hauteur carton [cm]: 8.8

19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Luminaire encastré à grille



Longueur carton [cm]: 65.5


Volume carton [m³]: 0.036313

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- réflecteur en demi-parabole / lames transversales de la grille en forme V / prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
- trous dans le boîtier facilitant l'alimentation par câblage traversant
- conducteur de protection sur la grille, protégeant contre les chocs électriques
- montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort
- raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage, stabilisateur TRIDONIC, classe A2
- revêtement par poudre

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418
Lampy: 4 x T20 18W/827



ACCESOIRES:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montant, sert à encastrer les luminaires dans un faux plafond en planches de plâtre. ensemble de 4 pièces.

