


22370 AZ-10A TH 35

Détecteur crépusculaire pour montage sur rail TH35

5905339223708



L'automate de crépuscule sert à allumer et éteindre les circuits d'alimentation du dispositif l'éclairage ou d'autres récepteurs électriques, en fonction du niveau d'intensité de la lumière naturelle (jour/nuit).

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Hystérésis: 20Lx

Couleur: blanc

Mode d'installation: sur rail TH35

Usage: intérieur - extérieur

Norme: EN60730-1; PN-EN 62052-11

Longueur [mm]: 35

Largeur [mm]: 66

Hauteur [mm]: 90

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Courant nominal [A]: 10

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: II

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Puissance maximale [kW]: 2300

Degré IP: 20/65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 130

Poids [g]: 171.4

Longueur carton emballage [cm]: 10

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7.5

Poids carton [kg]: 17.14

Largeur carton [cm]: 33

Hauteur carton [cm]: 32.5

Longueur carton [cm]: 51.5

Volume carton [m³]: 0.055234