

## 23233 KMI-3/63A

Interrupteur-sectionneur modulaire sur rail

5905339232335



L'interrupteur-sectionneur est utilisé pour déconnecter les circuits chargés de courant nominal.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Catégorie d'utilisation:** AC-22A

**Couleur:** blanc

**Usage:** intérieur

**Norme:** PN-EN 60947-3

**Longueur [mm]:** 76

**Largeur [mm]:** 52.5

**Hauteur [mm]:** 82

**Tension nominale [V]:** 230/400 AC

**Courant nominal [A]:** 63

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷45

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷50

**Nombre de modules:** 3

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 4

**Unité par carton:** 4

**Conditionnement :** 40

**Poids unitaire net [g]:** 250

**Poids [g]:** 280

**Longueur carton emballage [cm]:** 5.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 7.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 11.2

**Largeur carton [cm]:** 25

**Hauteur carton [cm]:** 19.5

**Longueur carton [cm]:** 45

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.021938

