


23236 KMI-1/63A

Interrupteur-sectionneur modulaire sur rail

5905339232366



L'interrupteur-sectionneur est utilisé pour déconnecter les circuits chargés de courant nominal.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Catégorie d'utilisation: AC-22A

Couleur: blanc

Usage: intérieur

Norme: PN-EN 60947-3

Longueur [mm]: 76

Largeur [mm]: 17.5

Hauteur [mm]: 82

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Courant nominal [A]: 63

Fréquence nominale [Hz]: 50

Plage de températures ambiantes[°C]: -25÷45

Plage section de câble [mm²]: 1÷50

Nombre de modules: 1

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 12

Conditionnement : 120

Poids unitaire net [g]: 76

Poids [g]: 86

Longueu carton emballage [cm]: 2

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 10.32

Largeur carton [cm]: 25

Hauteur carton [cm]: 19.5

Longueur carton [cm]: 45

Volume carton [m³]: 0.021938