

## 23258 KCS-40A/4P

Interrupteur d'installation

5905339232588



### PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	230/400 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Courant nominal [A]	40
Catégorie d'utilisation	AC-22A
Usage	intérieur
Degré IP	20
Norme	PN-EN 60947-3
Type de commande	mechaniczne
Nombre de modules	4
Couple de serrage [Nm]	1,2
Durée commutation	2000
Nombre de pôles	4 (12)

### DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	88.5
Largeur [mm]	70.4

### MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Plage de températures ambiantes[°C]	-25+40
-------------------------------------	--------

Date of issue: 27.03.2026, 09:12

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## DIMENSIONS ET MONTAGE

Longueur [mm]	<b>76</b>
Type de branchement	<b>Connecteur de raccordement</b>
Plage section de câble [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>

## LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	<b>unité</b>
Unité par emballage	<b>30</b>
Unité par carton	<b>1</b>
Conditionnement	<b>30</b>
Poids unitaire net [g]	<b>298</b>
Poids [g]	<b>336.67</b>
Poids unitaire brut [g]	<b>321</b>
Longueu carton emballage [cm]	<b>7.5</b>
Largeur emballage unitaire [cm]	<b>9</b>
Hauteur emballage unitaire [cm]	<b>8.1</b>
Poids carton [kg]	<b>10.1001</b>
Largeur carton [cm]	<b>25</b>
Hauteur carton [cm]	<b>19.5</b>
Longueur carton [cm]	<b>50</b>
Volume carton [m <sup>3</sup> ]	<b>0.024375</b>

Date of issue: 27.03.2026, 09:12

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR