



23619 KDB-F18T

Tableau de distribution KDB

5905339236197



Les appareils de commutation de la série KDB répondant aux exigences de résistance aux braises à 650°C, peuvent être utilisés seulement sur des surfaces incombustibles (par ex. parois solides et pleines, en matériaux incombustibles). Ils ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces inflammables (par ex. plaques de plâtre, bois, etc.), sur des parois dites « creuses » ou sur des gaines électriques.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc / bleu
Couleur de porte: bleu
Mode d'installation: encastré dans le mur
Norme: PN-EN 62208
Longueur [mm]: 426
Largeur [mm]: 102
Hauteur [mm]: 220
Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 63
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: II
Matériau: matériau plastique
Nombre de modules: 18P
résistance température[°c]: 650
Degré IK: 07
Degré IP: 30
nombre de lignes: 1

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 10
Unité par carton: 1
Conditionnement: 10
Poids unitaire net [g]: 1100
Poids [g]: 1478
Poids unitaire brut [g]: 1312
Longueur carton emballage [cm]: 22.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 11
Hauteur emballage unitaire [cm]: 43.5
Poids carton [kg]: 14.78
Largeur carton [cm]: 48
Hauteur carton [cm]: 46

23619 KDB-F18T

Tableau de distribution KDB

Longueur carton [cm]: 58

Volume carton [m³]: 0.128064