


23622 KDB-F12P

Tableau de distribution KDB

5905339236227



Les appareils de commutation de la série KDB répondant aux exigences de résistance aux braises à 650°C, peuvent être utilisés seulement sur des surfaces incombustibles (par ex. parois solides et pleines, en matériaux incombustibles). Ils ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces inflammables (par ex. plaques de plâtre, bois, etc.), sur des parois dites « creuses » ou sur des gaines électriques.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Couleur de porte: blanc
Mode d'installation: encastré dans le mur
Norme: PN-EN 62208
Longueur [mm]: 317
Largeur [mm]: 102
Hauteur [mm]: 220
Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 63
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: II
Matériau: matériau plastique
Nombre de modules: 12P
résistance température[°c]: 650
Degré IK: 07
Degré IP: 30
nombre de lignes: 1

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 10
Conditionnement : 10
Poids unitaire net [g]: 810
Poids [g]: 1130
Longueu carton emballage [cm]: 22.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 10.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 32.5
Poids carton [kg]: 11.3
Largeur carton [cm]: 46.5
Hauteur carton [cm]: 35
Longueur carton [cm]: 55
Volume carton [m³]: 0.089513