


23625 KDB-S24P

Tableau de distribution KDB

5905339236258



Les appareils de commutation de la série KDB répondant aux exigences de résistance aux braises à 650°C, peuvent être utilisés seulement sur des surfaces incombustibles (par ex. parois solides et pleines, en matériaux incombustibles). Ils ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces inflammables (par ex. plaques de plâtre, bois, etc.), sur des parois dites « creuses » ou sur des gaines électriques.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Couleur de porte: blanc
Mode d'installation: mural
Norme: PN-EN 62208
Longueur [mm]: 300
Largeur [mm]: 109
Hauteur [mm]: 294
Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 63
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: II
Matériau: matériau plastique
Nombre de modules: 2x12P
Résistance température[°c]: 650
Degré IK: 07
Degré IP: 30
nombre de lignes : 2

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 5
Conditionnement : 5
Poids unitaire net [g]: 1220
Poids [g]: 1660
Poids unitaire brut [g]: 1444
Longueur carton emballage [cm]: 33
Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 32
Poids carton [kg]: 8.3
Largeur carton [cm]: 33.5
Hauteur carton [cm]: 33
Longueur carton [cm]: 59.5

23625 KDB-S24P

Tableau de distribution KDB

Volume carton [m³]: 0.065777