

Kanlux



EAN: 5905339237989

Luminaire LED pour marches escalier
Kanlux 23798 APUS LED PIR W-WW



Date of issue: 26.06.2026, 11:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	12 DC
Puissance maximale [W]	0.8
Flux lumineux [lm]	13
Température de couleur proximale [K]	3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	≤6
Teinte lumière	blanc chaud
Efficacité lumineuse [lm/W]	16
Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie [h]	50000
Nombre de cycles on/off	≥20000
encastré mural	oui
Usage	intérieur
Degré IP	20
Compatibilité avec un variateur	non
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	75
Largeur [mm]	23
Longueur [mm]	75
Longueur du fil [cm]	0.18
Diamètre boîte de montage [mm]	60
Mode d'installation	encastré dans le mur
Diamètre orifice de montage [mm]	60
Type de branchement	extrémités libres des conducteurs

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	100
Unité par carton	1
Conditionnement	100
Poids unitaire net [g]	84
Poids [g]	102
Poids unitaire brut [g]	102
Longueur carton emballage [cm]	11
Largeur emballage unitaire [cm]	2.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	16.5
Poids carton [kg]	10.2
Largeur carton [cm]	26
Hauteur carton [cm]	24
Longueur carton [cm]	77
Volume carton [m ³]	0.048048

PARAMÈTRES DU DÉTECTEUR

Type de détecteur	PIR
Détection de mouvement	oui
Portée du capteur [m]	max 5
Angle de détection du capteur [°]	H90/V40
Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]	60--

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau du boîtier	acier inoxydable poli, matériau plastique
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Classe électrique	III
Kształt	carré
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,1m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

Date of issue: 26.06.2026, 11:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR