

Kanlux



EAN: 5905339238719

Alimentation CC
Kanlux 23871 ADI N 350 1x3W



Date of issue: 08.07.2026, 09:27

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	1-3,5
Usage	intérieur
Degré IP	20
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge	oui
Section câble [mm ²]	0.33
Type d'alimentation électrique	courant continu
Protection contre les surcharges	oui
Protection thermique	110°C
Protection contre les courts-circuits	oui
Température maximale Ta [°C]	50
Tension d'entrée - PRI[V]	220-240
Tension de sortie - SEC[V]	3-10 DC
courant de sortie - sec[ma]	350
Tc [°C]	85

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	22
Largeur [mm]	25
Longueur [mm]	50
Longueur du fil [cm]	0.1
Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables	oui
Type de branchement	extrémités libres des conducteurs



MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau	matériau plastique
Classe électrique	II
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ADI 350 1-3W stabilisation de courant 350mA DC
température maximale admissible du boîtier de 75°C
protection thermique désactivant l'adaptateur d'alimentation lorsque la température dépasse 110°C
protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées
L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	100
Unité par carton	1
Conditionnement	100
Poids unitaire net [g]	38
Poids [g]	57.3
Poids unitaire brut [g]	54
Longueu carton emballage [cm]	5.5
Largeur emballage unitaire [cm]	3
Hauteur emballage unitaire [cm]	8
Poids carton [kg]	5.73
Largeur carton [cm]	17.5
Hauteur carton [cm]	31.5
Longueur carton [cm]	33.5
Volume carton [m ³]	0.018467

Date of issue: 08.07.2026, 09:27

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR