

24112 KCPM-AX11

Contacteur de puissance KCP

5905339241122



Bloc de contacts auxiliaires pour contacteurs de puissance miniature, doté de deux contacts - 1NO et 1NC, installation du devant du contacteur.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Catégorie d'utilisation: AC-15

Couleur: blanc

Mode d'installation: sur rail TH35

Norme: PN-EN 60947-4-1

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Nombre de contacts ouverts/fermés: 1/1

Tension nominale de commutation U_e [V]: 400

Courant thermique conventionnel I_{th} [A]: 10

Degré IP: 20

Contact auxiliaire: 2

Tension d'isolement nominale U_i [V]: 690

Tension nominale de tenue au choc U_{imp} [V]: 6000

Courant de commutation nominal [A]: 0.95

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 500

Unité par carton: 1

Conditionnement : 500

Poids unitaire net [g]: 34

Poids [g]: 39.06

Longueur carton emballage [cm]: 4

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 4.5

Poids carton [kg]: 19.53

Largeur carton [cm]: 31

Hauteur carton [cm]: 30

Longueur carton [cm]: 44

Volume carton [m³]: 0.04092

