

25077 LOGI 02-1100-102 bi

Interrupteur de l'unité d'obturation

5905339250773




L'interrupteur de store sert à contrôler les systèmes d'alimentation des stores externes. L'interrupteur possède deux boutons : pour abaisser et relever les stores. L'interrupteur est équipé d'un système qui empêche d'appuyer sur les deux boutons simultanément. L'interrupteur bistable est équipé d'un maintien de position, après avoir appuyé, il ne revient pas à la position précédente.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: encastré dans le mur
Rétroéclairage: non
Largeur [mm]: 71
Hauteur [mm]: 71
Diamètre du boîtier de montage: 60
Profondeur de montage: 25
Tension nominale [V]: 250 AC
Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70
Type de connexion: Connecteur à vis
Plastique: ABS
Nombre de leviers: 2
Courant nominal [AX]: 10
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 10
Conditionnement : 120
Poids unitaire net [g]: 74
Poids [g]: 86.42
Longueur carton emballage [cm]: 10
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 14
Poids carton [kg]: 10.3704





by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25077 LOGI 02-1100-102 bi

Interrupteur de l'unité d'obturation

Largeur carton [cm]: 25.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 44

Volume carton [m³]: 0.035904