

25126 LOGI 02-1010-103 kr

Double interrupteur simple

5905339251268



L'interrupteur à deux groupes à lustrés est utilisé pour contrôler les circuits de deux lampes ou de deux groupes de lampes à partir d'un seul endroit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: crème

Mode d'installation: encastré dans le mur

Largeur [mm]: 71

Hauteur [mm]: 71

Diamètre du boîtier de montage: 60

Profondeur de montage: 25

Tension nominale [V]: 250 AC

Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70

Type de connexion: Connecteur à vis

Plastique: ABS

Nombre de leviers: 2

Courant nominal [A]: 10

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 120

Poids unitaire net [g]: 74

Poids [g]: 86.5

Longueur carton emballage [cm]: 10

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 14


Poids carton [kg]: 10.38

Largeur carton [cm]: 25.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 44

Volume carton [m³]: 0.035904





by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25126 LOGI 02-1010-103 kr

Double interrupteur simple