

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Luminaire mural LED

5905339266828



Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: NMLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: chrome

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 900

Largeur [mm]: 110

Hauteur [mm]: 42

Teneur en mercure: non

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 15

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Type de diode: LED SMD

Module LED: W900C40-75V-100-2835-SS

Flux lumineux [lm]: 1340

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 25000


Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de vision [°]: X120/Y105

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷30


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur à vis




26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Luminaire mural LED

**Plage section de câble [mm²]:** 0,75÷1,5**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5**Degré IP:** 44**Informations complémentaires :** La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**Informations complémentaires :** L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 14**Classe d'efficacité énergétique:** E**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** 1900**Température de couleur proximale [K]:** 4000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6**Puissance d'une source lumineuse en mode marche P_{on} [W]:** 14**Hauteur d'une source lumineuse [mm]:** 20**Largeur d'une source lumineuse [mm]:** 895**Profondeur d'une source lumineuse [mm]:** 1**Indice de rendu des couleurs:** 80**Coordonnées chromatiques (x):** 0,38**Coordonnées chromatiques (y):** 0,38**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs:** 11**Facteur de survie:** 0,9**Facteur de conservation du flux lumineux:** 0,95**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:****Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière:** ne s'applique pas**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 10**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 10**Poids unitaire net [g]:** 370**Poids [g]:** 675**Longueu carton emballage [cm]:** 13**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 91**Poids carton [kg]:** 6.75

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Luminaire mural LED

Largeur carton [cm]: 28**Hauteur carton [cm]: 27.5****Longueur carton [cm]: 93****Volume carton [m³]: 0.07161**

KANLUX S.A. (kat 26682) ASTEN LED IP44 15W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26682) ASTEN LED IP44 15W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 15W