


**26686 ASTEN IP44 8W-NW-W**

Luminaire mural LED

5905339266866



Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

**TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:****Technologie d'éclairage utilisée:** LED**Non-dirigée ou dirigée:** NDLS**Secteur ou non secteur:** NMLS**Source lumineuse connectée (SLC):** non**Source lumineuse réglable en couleur:** non**Sources lumineuses à luminance élevée:** non**Protection anti-éblouissement:** non**Utilisation avec un variateur:** non**PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Couleur:** blanc**Mode d'installation:** mural**Usage:** intérieur**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m**Compatibilité avec un variateur:** non**Direction faisceau lumineux:** bas**Longueur [mm]:** 400**Largeur [mm]:** 110**Hauteur [mm]:** 42**Teneur en mercure:** non**source LED:** oui**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** 8**Classe électrique:** II**Matériau du diffuseur:** matériau plastique**Type de diode:** LED SMD**Type de diode:** LED SMD**Module LED:** W400C40-66V-44-2835-SS**Flux lumineux [lm]:** 690**Teinte lumière:** blanche**Durée de vie [h]:** 25000**Nombre de cycles on/off:** ≥15000**Angle de vision [°]:** X120/Y105**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷30**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium**Type de branchement:** Connecteur a vis

**26686 ASTEN IP44 8W-NW-W**

Luminaire mural LED

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]: 0,75÷1,5****Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1****Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5****Degré IP: 44****Informations complémentaires** : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**Informations complémentaires** : L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 8****Classe d'efficacité énergétique: E****Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 980****Température de couleur proximale [K]: 4000****Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6****Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]: 7.4****Hauteur d'une source lumineuse [mm]: 20****Largeur d'une source lumineuse [mm]: 395****Profondeur d'une source lumineuse [mm]: 1****Indice de rendu des couleurs: 80****Coordonnées chromatiques (x): 0,38****Coordonnées chromatiques (y): 0,38****R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 11****Facteur de survie: 0,9****Facteur de conservation du flux lumineux: 0,95****PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:****Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas****DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage: 20****Unité par carton: 1****Conditionnement : 20****Poids unitaire net [g]: 212****Poids [g]: 362.5****Longueu carton emballage [cm]: 13****Largeur emballage unitaire [cm]: 5****Hauteur emballage unitaire [cm]: 41****Poids carton [kg]: 7.25**

**26686 ASTEN IP44 8W-NW-W**

Luminaire mural LED

**Largeur carton [cm]:** 45  
**Hauteur carton [cm]:** 27  
**Longueur carton [cm]:** 53  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.064395

KANLUX S.A. (kat 26686) ASTEN IP44 8W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26686) ASTEN IP44 8W-NW-W

Lamps: 1 x ASTEN 8W

