

26831 STOBI DLP 50-W


Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339268310



MO
DE
RN
design

HIGH
quality
finish



Kanlux STOBI est la gamme de luminaires de plafond avec une source de lumière remplaçable. Ils sont en aluminium et offrent la possibilité d'orienter l'angle du faisceau lumineux . La finition de haute qualité (surface mate, surface sablée) et le design simple rendent les luminaires parfaits pour l'éclairage des maisons, mais aussi pour les bureaux et les appartements.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Source de lumière inclue: non

Longueur [mm]: 141

Largeur [mm]: 143

Hauteur [mm]: 85

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: I

Source de lumière: PAR16

Culot: GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Réglage du faisceau du luminaire: dans deux axes

Réglage du faisceau du luminaire [°]: 65/45

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 600

Poids [g]: 706

Longueur carton emballage [cm]: 15

Largeur emballage unitaire [cm]: 15

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9.5

Poids carton [kg]: 14.12

Largeur carton [cm]: 32.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 50

Volume carton [m³]: 0.052

Date of issue: 15.11.2022, 09:00

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

26831 STOBI DLP 50-W

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

