

**27251 KMI-3/25A**

Interrupteur-sectionneur modulaire sur rail

5905339272515



L'interrupteur-sectionneur est utilisé pour déconnecter les circuits chargés de courant nominal.

**PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Catégorie d'utilisation:** AC-22A**Usage:** intérieur**Norme:** PN-EN 60947-3**Longueur [mm]:** 76**Largeur [mm]:** 52.5**Hauteur [mm]:** 82**Tension nominale [V]:** 230/400 AC**Courant nominal [A]:** 25**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷45**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷50**Nombre de modules:** 3**Degré IP:** 20**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 4**Unité par carton:** 4**Conditionnement :** 40**Poids unitaire net [g]:** 244**Poids [g]:** 270**Longueu carton emballage [cm]:** 5.5**Largeur emballage unitaire [cm]:** 7.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5**Poids carton [kg]:** 10.8**Largeur carton [cm]:** 24.5**Hauteur carton [cm]:** 20**Longueur carton [cm]:** 46**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.02254