

27330 STREET LED 4000 NW

Luminaire LED pour parking

5905339273307



Les LED Kanlux STREET sont équipées de diodes de très haute qualité, fixées sur des modules qui peuvent être remplacés. Leur efficacité est de 130 lumens par watt ! Leur design moderne s'intègre très bien dans l'espace urbain. Pour les luminaires, nous recommandons l'adaptateur ADTR15D.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:


Couleur: gris
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m
Compatibilité avec un variateur: non
Longueur [mm]: 265
Largeur [mm]: 74
Hauteur [mm]: 354
source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 30
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 3900
Teinte lumière: blanche
Durée de vie [h]: 35000
Nombre de cycles on/off: ≥20000
Angle de vision [°]: X100/Y145
Plage de températures ambiantes[°C]: -35÷40
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Longueur du fil [cm]: 0.4
Section câble [mm²]: 1
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 65

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique: D
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 70

27330 STREET LED 4000 NW

Luminaire LED pour parking



DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 1822

Poids [g]: 2200

Longueur carton emballage [cm]: 38.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 13

Hauteur emballage unitaire [cm]: 31.5

Poids carton [kg]: 2.2

Largeur carton [cm]: 13


Hauteur carton [cm]: 31.5

Longueur carton [cm]: 38.5

Volume carton [m³]: 0.015766


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- STREET LED ADTR 15D Deux plages de réglage : - adaptateur en position verticale - réglage de -15° à $+15^{\circ}$ - adaptateur à angle droit (90 degrés) - réglage de -5° à $+15^{\circ}$



KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW



Date of issue: 16.11.2022, 01:36

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

27330 STREET LED 4000 NW

Luminaire LED pour parking

ACCESSOIRES:

27333 STREET LED ADTR 15D



Adaptateur réglable, conçu pour le montage des luminaires à LED STREET montés sur des poteaux verticaux avec un diamètre au sommet de Ø 60 mm à Ø 63 mm.