

## 28654 FTD1200 49W-840-INT

Luminaire étanche LED

5905339286543



### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** gris

**Mode d'installation:** saillie, mural

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** DALI

**Longueur [mm]:** 1180

**Largeur [mm]:** 80

**Hauteur [mm]:** 70

**source LED:** oui

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 49

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PC

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 6500

**Teinte lumière:** blanche

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Angle de vision [°]:** X70/Y95

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷35

**Type de diffuseur:** prismatique, faisceau intensif

**Matériau du boîtier:** PC

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 0,5÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Nombre maximum de luminaires en ligne continue:** 7

**Degré IK:** 08


**Degré IP:** 65

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice de rendu des couleurs:** 80



**28654 FTD1200 49W-840-INT**

Luminaire étanche LED

**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 1**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 1**Poids unitaire net [g]:** 2100**Poids [g]:** 2280**Longueu carton emballage [cm]:** 120**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7**Poids carton [kg]:** 2.28**Largeur carton [cm]:** 9**Hauteur carton [cm]:** 7.5**Longueur carton [cm]:** 120**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.0081**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

