


28979 ONTEC G E1E180MATW

Bloc de secours LED

5902052563340



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Longueur [mm]: 250
Largeur [mm]: 29
Hauteur [mm]: 194
source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance nominale [W]: 3
Puissance nominale (LED) [W]: 0.9
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Teinte lumière: blanc froide
Plage de températures ambiantes[°C]: 10÷35
Accumulateur (type): LiFePO4/C
Accumulateurs (paramètres): 3,2V 1,5Ah
Mode de fonctionnement: secours et veille
Utilisation: Direction balisage évacuation
Durée de fonctionnement secours [h]: 3
Test automatique: oui
Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de branchement: Connecteur rapide
Degré IP: 20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 5000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Conditionnement : 1

28979 ONTEC G E1E180MATW

Bloc de secours LED

ACCESSOIRES:

33813 ZEST MONT OG00 W

