


Kanlux



EAN: 5905339290724

Plafonnier LED KANLUX 29072 PORTOS CCT M10W TSE



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]

220-240 AC

Date of issue: 07.10.2026, 14:08

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	5 / 7 / 10
Flux lumineux du luminaire [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Température de couleur proximale [K]	2700/3000/4000/5000/6500
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Teinte lumière	blanc chaud, blanche, blanc froide
Plage de réglage de la puissance [W]	5 / 7 / 10
Plage de réglage du flux lumineux [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Angle de vision [°]	110
Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie [h]	25000
Nombre de cycles on/off	≥15000
Usage	intérieur - extérieur
Degré IP	65
Degré IK	08
Compatibilité avec un variateur	non
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Remplaçabilité de l'appareillage de commande	L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)
Teneur en mercure	non

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	52
Largeur [mm]	195
Longueur [mm]	300
Mode d'installation	mural
Type de branchement	Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]	0,75÷1,5

PARAMÈTRES DE LA SOURCE


Facteur de survie	0,9
Facteur de conservation du flux lumineux	0,95
Source lumineuse réglable en couleur	non
Sources lumineuses à luminance élevée	non
Protection anti-éblouissement	non
Utilisation avec un variateur	non

PARAMÈTRES DU DÉTECTEUR

Type de détecteur	crépusculaire
Détection de mouvement	non
Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]	3/10/25/50

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	0



Date of issue: 07.10.2026, 14:08

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION	
Couleur	blanc
Matériau du boîtier	matériau plastique
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Classe électrique	II
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,5m
Plage de températures ambiantes[°C]	-15÷35
LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES	
Unité de mesure	unité
Unité par emballage	10

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES	
Unité par carton	1
Condtionnement	10
Poids unitaire net [g]	752
Poids [g]	946.6
Poids unitaire brut [g]	868
Longueu carton emballage [cm]	30.5
Largeur emballage unitaire [cm]	6.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	21
Poids carton [kg]	9.466
Largeur carton [cm]	35.5
Hauteur carton [cm]	23.5
Longueur carton [cm]	62.5
Volume carton [m³]	0.052141