

## 31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Plafonnier LED

8595665312237



### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** saillie  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Micro-intervalle entre les contacts relais:** oui  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Détection de mouvement:** oui  
**Hauteur [mm]:** 65  
**Diamètre [mm]:** 278  
**Réglage de la sensibilité:** oui  
**Teneur en mercure:** non  
**source LED:** oui  
**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 12  
**Classe électrique:** I  
**Matériau du diffuseur:** PC  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 900  
**Teinte lumière:** blanche  
**Durée de vie [h]:** 25000  
**Nombre de cycles on/off:** ≥20000  
**Angle de vision [°]:** 120  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷35  
**Matériau du boîtier:** métal  
**Type de détecteur:** Hyperfréquence  
**Type de branchement:** Connecteur a vis  
**Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:** 5-30  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** <1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]:** 5800  
**Fréquence de la transmission radio [MHz]:** 5800  
**angle de détection du capteur [°]:** H360  
**Puissance de l'émetteur [mW]:** 10  
**Réglage du seuil d'éclairage pour détection de mouvement [lx]:** 2/10/25/50/off  
**Degré IP:** 44  
**Portée du capteur [m]:** max 7

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Classe d'efficacité énergétique:** F  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**


Date of issue: 16.11.2022, 17:11

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Plafonnier LED



≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 380

Poids [g]: 614

Longueur carton emballage [cm]: 30

Largeur emballage unitaire [cm]: 7

Hauteur emballage unitaire [cm]: 30

Poids carton [kg]: 6.14

Largeur carton [cm]: 38

Hauteur carton [cm]: 32.2

Longueur carton [cm]: 61.5

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.075251

MILEDO (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

