

32590 KMB6-C50/2

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 2P

5905339325907



Le disjoncteur avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection des câbles contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Courant nominal [A]: 50

Mode d'installation: na szynę TH35

Degré IP: 20

Norme: PN-EN 60898-1

Longueur [mm]: 76

Largeur [mm]: 35

Hauteur [mm]: 82

Plage de températures ambiantes[°C]: -5÷40

Plage section de câble [mm²]: 1÷25

Section des conducteurs – fil rigide [mm²]: max 25

Section des conducteurs – fil souple [mm²]: max 16

Caractéristique de déclenchement: C

Classe de limitation d'énergie: 3

Nombre de modules: 2

Courant de court-circuit nominal [A]: 6000

Tension d'isolement nominale U_i [V]: 500

Nombre de pôles: 2

Endurance mécanique: 10000

Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 6

Conditionnement: 60

Poids unitaire net [g]: 198

Poids [g]: 213.33

Poids unitaire brut [g]: 206

Longueur carton emballage [cm]: 4

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5

32590 KMB6-C50/2

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 2P

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 12.7998
Largeur carton [cm]: 25
Hauteur carton [cm]: 19.5
Longueur carton [cm]: 45
Volume carton [m³]: 0.021938