

32820 OS 40W-840-MPRM-W-N1

Luminaire LED saillie pour bureau

5905339328205



MODERN
design

EASY
installation



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 600

Largeur [mm]: 600

Hauteur [mm]: 35

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 40

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 4500

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: X95/Y95

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique de type M

Matériau du boîtier: métal

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3

Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:


Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 4060

Poids [g]: 4440



32820 OS 40W-840-MPRM-W-N1

Luminaire LED saillie pour bureau

Longueur carton emballage [cm]: 63
Largeur emballage unitaire [cm]: 61.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 5.5
Poids carton [kg]: 4.44
Largeur carton [cm]: 61.5
Hauteur carton [cm]: 5.5
Longueur carton [cm]: 63
Volume carton [m³]: 0.02131

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 32820) OS 40W-840-MPRM-W-N1 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32820) OS 40W-840-MPRM-W-N1
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-N1