

33516 XLED A60 4W-SW


Source lumineuse LED

5905339335166

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



Version décorative d'une « vraie ampoule LED ». Kanlux XLED en cette version exceptionnelle vous permettra de créer une ambiance très agréable. Tout grâce à la couleur exceptionnellement chaude de la lumière et au verre ambré, dans lequel un filament LED est enfermé. Cette ampoule deviendra un décor de votre maison, café, restaurant ou de tout autre endroit dans lequel vous l'installerez. C'est un mariage exceptionnel du caractère décoratif, du style vintage et de la technologie moderne, économique en énergie LED.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: MLS

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: ambre

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 108

Diamètre [mm]: 60

Teneur en mercure: non

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Courant nominal de la lampe [mA]: 38

Puissance nominale [W]: 4

Flux lumineux assigné total [lm]: 250

Angle de faisceau nominal [°]: 320

Matériau du diffuseur: verre

Source de lumière: A60

Type de diode: LED FILAMENT

Teinte lumière: ultra chaud

Culot: E27

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Forme de la source lumineuse: standard

33516 XLED A60 4W-SW

Source lumineuse LED

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 4

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 250

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K]: 1800

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Puissance d'une source lumineuse en mode marche P_{on} [W]: 4

Indice de rendu des couleurs: 80

Déclaration de puissance équivalente [W]: 25

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Mesure du papillotement (Pst LM): $\leq 1,0$

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): $\leq 0,9$

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 34

Poids [g]: 62.3

Longueur carton emballage [cm]: 6.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 12

Poids carton [kg]: 6.23

Largeur carton [cm]: 35

Hauteur carton [cm]: 27

Longueur carton [cm]: 69.5

Volume carton [m³]: 0.065678

33516 XLED A60 4W-SW

Source lumineuse LED

KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW

Lamps: 1 x XLED A60 4W-SW

