


33827 ONTEC R C1 302 M STW

Bloc de secours LED

5902052529179



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted

Usage: intérieur

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale (LED) [W]: 2

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 246

Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours): 246

Teinte lumière: blanc froide

Plage de températures ambiantes[°C]: 10÷35

Accumulateur (type): LiFEPO4/C

Accumulateurs (paramètres): 6.4V

Mode de fonctionnement: secours et veille

Utilisation: éclairage de balisage

Durée de fonctionnement secours [h]: 3

Test standard: oui

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Degré IP: 20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 5000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 240

Longueur carton emballage [cm]: 13.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 13.5

Largeur carton [cm]: 15

Hauteur carton [cm]: 29

Longueur carton [cm]: 21

Date of issue: 16.11.2022, 21:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

33827 ONTEC R C1 302 M STW

Bloc de secours LED

Volume carton [m³]: 0.009135**ACCESSOIRES:****33831 ZEST PODT OR00 W**