Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33834 ITECH C2 105MATW

Bloc de secours LED

5902052530922



L'éclairage de sécurité ou anti-panique est installé dans les espaces de type « open space » afin d'éviter des crises de panique. L'éclairage permet de rejoindre un endroit où le chemin d'évacuation est marqué, ainsi que de marquer le chemin d'évacuation, en fonction du prisme installé dans le luminaire.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie, mural
Test automatique: oui
Hauteur [mm]: 66.5
Diamètre [mm]: 170
source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 4.5
Classe électrique: II
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 478
Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours): 478
Teinte lumière: blanc froide
Plage de températures ambiantes[°C]: 10÷40
Accumulateur (type): LiFePO4/C
Accumulateurs (paramètres): 6.4V
Mode de fonctionnement: secours et veille
Utilisation: éclairage de balisage
Durée de fonctionnement secours [h]: 1
Test automatique: oui
Matériau du boîtier: matériau plastique
Degré IP: 65

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 5000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Condtionnement : 1

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

33834 ITECH C2 105MATW

Bloc de secours LED

ACCESSOIRES:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.