


33850 ONTEC R M1 60N M ATW

Bloc de secours LED

5902052535781



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted

Usage: intérieur

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale [W]: 1.2

Puissance nominale (LED) [W]: 2

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 360

Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours): 360

Teinte lumière: blanc froide

Plage de températures ambiantes[°C]: 10÷35

Accumulateur (type): LiFEPO4/C

Accumulateurs (paramètres): 3,2V 1,5Ah

Mode de fonctionnement: secours

Utilisation: éclairage anti-panique

Durée de fonctionnement secours [h]: 1

Test automatique: oui

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Degré IP: 20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 5000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 190

Poids [g]: 232

Longueur carton emballage [cm]: 13.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 3.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 13.5

Poids carton [kg]: 0.232

33850 ONTEC R M1 60N M ATW

Bloc de secours LED

Largeur carton [cm]: 3.5
Hauteur carton [cm]: 13.5
Longueur carton [cm]: 13.5
Volume carton [m³]: 0.000638

ACCESSOIRES:**33831 ZEST PODT OR00 W**