


33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Luminaire profilés linéaire LED

5905339338938



Kanlux MEBA LED est une gamme de plafonniers saillie étanche IP54 qui se décline en deux longueurs distinctes et de puissances: 615mm (20W) et 1213mm (40W), avec une température de couleurs de 4000°K Équipé d'un diffuseur opal, MEBA LED a une durée de vie 50 000h et une garantie de 5 ans.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1213

Largeur [mm]: 152

Hauteur [mm]: 57

Source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 40

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 5200

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥25000

Angle de vision [°]: 120

Plage de températures ambiantes[°C]: -20+40

Matériau du boîtier: acier

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,75-2

Degré IP: 54

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Informations complémentaires : L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique: C

33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Luminaire profilés linéaire LED

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : 2x 3380****Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : dans sphère (360°)****Température de couleur proximale [K] : 4000****Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : 6****Indice de rendu des couleurs : 80****DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 6**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 6**Poids unitaire net [g] :** 1446**Poids [g]:** 1758.33**Longueu carton emballage [cm] :** 122**Largeur emballage unitaire [cm]:** 15.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 6.5**Poids carton [kg]:** 10.54998**Largeur carton [cm]:** 20**Hauteur carton [cm]:** 33**Longueur carton [cm]:** 125**Volume carton [m³]:** 0.0825**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

