


34074 AL-MM-NW-MAT-S-PT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339340740



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: argent

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1150

Largeur [mm]: 83

Hauteur [mm]: 65

Source LED: oui

Version for connection in line [initial element] LF: 34589 (PT)

Version for connection in line [central element] LM: 34733 (PT)

Version for connection in line [final element] LL: 34877 (PT)

Explication des marquages et symboles utilisés: (PT) - do wbudowania w sufit

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 29

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 3900

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: X85/Y95

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Type de diffuseur: mat

Matériau du boîtier: acier

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3

Indice de rendu des couleurs: 80

34074 AL-MM-NW-MAT-S-PT

Luminaire profilés linéaire LED

**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 1**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 1**Poids unitaire net [g]:** 1464**Poids [g]:** 1800**Longueu carton emballage [cm]:** 136**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7**Poids carton [kg]:** 1.8**Largeur carton [cm]:** 11**Hauteur carton [cm]:** 7**Longueur carton [cm]:** 136**Volume carton [m³]:** 0.010472**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 34074) AL-MM-NW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34074) AL-MM-NW-MAT-S-PT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MAT