

34141 AL-LH-NW-MAT-S-PT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339341419



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: argent

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1710

Largeur [mm]: 83

Hauteur [mm]: 65

Source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 52

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 6300

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: X85/Y95

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Type de diffuseur: mat

Matériau du boîtier: acier

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3


Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1



34141 AL-LH-NW-MAT-S-PT

Luminaire profilés linéaire LED



Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2420

Poids [g]: 2860

Longueur carton emballage [cm]: 182

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 2.86

Largeur carton [cm]: 11

Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 182

Volume carton [m³]: 0.014014

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 34141) AL-LH-NW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34141) AL-LH-NW-MAT-S-PT
Lamps: 1 x AL-LH-NW-MAT

