

34368 ALD-LL-NW-MAT-W-PT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339343680



PARAMÈTRES DU PRODUIT:


Couleur: blanc
Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: DALI
Direction faisceau lumineux: bas
Longueur [mm]: 1710
Largeur [mm]: 83
Hauteur [mm]: 65
Source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 33
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 4550
Teinte lumière: blanche
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10
Nombre de cycles on/off: ≥ 30000
Angle de vision [°]: X85/Y95
Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25
Type de diffuseur: mat
Matériau du boîtier: acier
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,5÷2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1
Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$
Degré IP: 20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3
Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1



34368 ALD-LL-NW-MAT-W-PT

Luminaire profilés linéaire LED

Conditionnement : 1
Poids unitaire net [g] : 2400
Poids [g] : 2840
Longueu carton emballage [cm] : 182
Largeur emballage unitaire [cm] : 11
Hauteur emballage unitaire [cm] : 7
Poids carton [kg] : 2.84
Largeur carton [cm] : 11
Hauteur carton [cm] : 7
Longueur carton [cm] : 182
Volume carton [m³] : 0.014014

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet