



34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

Luminaire profilés linéaire LED

5905339344045

**PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Couleur:** noir**Mode d'installation:** saillie**Usage:** intérieur**Micro-intervalle entre les contacts relais:** oui**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m**Compatibilité avec un variateur:** non**Détection de mouvement:** oui**Direction faisceau lumineux:** bas**Longueur [mm]:** 680**Largeur [mm]:** 60**Hauteur [mm]:** 69**Réglage de la sensibilité:** oui**Source LED:** oui**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** 20**Classe électrique:** I**Matériau du diffuseur:** matériau plastique**Type de diode:** LED SMD**Flux lumineux [lm]:** 2550**Teinte lumière:** blanche**Durée de vie [h]:** 50000**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10**Nombre de cycles on/off:** ≥30000**Angle de vision [°]:** X85/Y95**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5-25**Type de diffuseur:** mat**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium**Type de détecteur:** Hyperfréquence**Type de branchement:** Connecteur rapide**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5**Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:** 5-15**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5**Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]:** 5800**angle de détection du capteur [°]:** 360**Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]:** OFF/50/10/2**Degré IP:** 20**Portée du capteur [m]:** max 5**Teneur en mercure:** non

34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

Luminaire profilés linéaire LED

**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Température de couleur proximale [K]: 4000****Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3****Indice de rendu des couleurs: 80****DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 1**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 1**Poids unitaire net [g]:** 1318**Poids [g]:** 1500**Longueur carton emballage [cm]:** 75**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7**Poids carton [kg]:** 1.5**Largeur carton [cm]:** 11**Hauteur carton [cm]:** 7**Longueur carton [cm]:** 75**Volume carton [m³]:** 0.005775**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

Luminaire profilés linéaire LED

ACCESOIRES**32540**

ALIN CORD 1F-W



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

32541

ALIN CORD 1F-B



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

32542

ALIN CORD 1F-SR



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

07871

ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

29557

ALIN NT GRIP



Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included