


34949 S SWITCH SHUTTER

Switchbox relay

5905339349491



Relais encastrable pour la commande de moteurs de volets roulants et volets roulants (boîtiers FI-60). Il nous permet de piloter les volets roulants depuis le niveau d'une application installée sur un appareil mobile. Pour en savoir plus sur Karlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur, sur rail TH35

Usage: intérieur

contrôleur: Wi-Fi 2,4 GHz

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Puissance nominale [W]: 500

Classe électrique: II

Type de connexion: Connecteur à vis

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 300

Unité par carton: 1

Conditionnement : 300

Poids unitaire net [g]: 48

Poids [g]: 59.67

Longueu carton emballage [cm]: 6

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 3

Poids carton [kg]: 17.901

Largeur carton [cm]: 28

Hauteur carton [cm]: 34

Longueur carton [cm]: 36.5

Volume carton [m³]: 0.034748

Date of issue: 15.11.2022, 13:32

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR