

35963 OS-M5D-NW-RST-B-N3

Luminaire LED saillie pour bureau

5905339359636



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

- Couleur:** noir
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui
Longueur [mm]: 1200
Largeur [mm]: 300
Hauteur [mm]: 35
Source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 39W
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 4800
Teinte lumière: blanche
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10
Nombre de cycles on/off: ≥ 30000
Angle de vision [°]: 50
Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25
Type de diffuseur: grille
Matériau du boîtier: métal
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1
Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$
Rodraj soczewki [°]: 50
Degré IP: 20
Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)
Informations complémentaires : L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)
Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

35963 OS-M5D-NW-RST-B-N3

Luminaire LED saillie pour bureau



PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3
Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Conditionnement: 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 35963) OS-M5D-NW-RST-B-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35963) OS-M5D-NW-RST-B-N3
Lampy: 4 x OS-M5D-NW-RST

