36331 K LED GU10 6W-NW

Źródło światła LED

5905339363312

HIGH lumen

MILKY cover



Kanlux K LED GU10 to dwa typy ekonomicznych źródeł światła LED. Strumień świetlny dochodzący do 600 lumenów sprawia, że możemy je zastosować w każdym pomieszczeniu jako światło uzupełniające lub zestawiając kilka źródeł jako główne, mocne światło. Dzięki dwóm barwom do wyboru (neutralna i zimna) z powodzeniem dopasujemy je do naszych preferencji.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 50
Wysokość [mm]: 56
Głębokość [mm]: 50
Średnica [mm]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Prąd znamionowy lampy [mA] : 35
Moc znamionowa [W]: 6
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] : 560
Znamionowy kąt promieniowania [°] : 100
Materiał: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: PAR16
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: biała
Trzonek (Źródło światła) : GU10
Znamionowa trwałość lampy [h] : 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kształt źródła światła: spot
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

36331 K LED GU10 6W-NW

Źródło światła LED



Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 93

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 460
Kąt promieniowania [°]: 100

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 6
Klasa efektywności energetycznej : F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 500
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w szerokim stożku (120°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 6
Wysokość źródła światła [mm]: 56
Szerokość źródła światła [mm]: 50
Głębokość źródła światła [mm]: 50
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Deklaracja równoważności mocy [W]: 50
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 6
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,95

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0,7
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 200
Masa jednostkowa netto [g] : 18
Gramatura [g]: 28.55
Waga sztuki brutto [g] : 26
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

36331 K LED GU10 6W-NW

Źródło światła LED

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Waga kartonu [kg] : 5.71
Szerokość kartonu [cm]: 26.5
Wysokość kartonu [cm]: 26.5
Długość kartonu [cm]: 53.5
Objętość kartonu [m³] : 0.03757