

Kanlux



EAN: 5905339365385

Luminaire de type downlight
KANLUX 36538 TAVO LED DL 24W CCT

CCT **IP**
44/20



Date of issue: 14.09.2026, 15:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	24
Flux lumineux [lm]	2030 (WW) / 2310 (NW) / 2260 (CW)
Température de couleur proximale [K]	3000/4000/6000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Teinte lumière	blanc chaud, blanche, blanc froide
Angle de vision [°]	105
Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie [h]	25000
Nombre de cycles on/off	≥15000
Usage	intérieur
Degré IP	44/20
Compatibilité avec un variateur	non
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge	oui
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)
Teneur en mercure dans la lampe [mg]	0

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	26
Largeur [mm]	220
Longueur [mm]	220
Longueur du fil [cm]	0,1
Mode d'installation	à encastrer dans le plafond
Type de branchement	extrémités libres des conducteurs



MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau du boîtier	matériau plastique
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Classe électrique	II
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,5m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	40
Unité par carton	1
Conditionnement	40

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Puissance en mode veille (Psb)	0
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	0
Facteur de survie	0,9
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96
Mesure du papillotement (Pst LM)	1,0
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Source lumineuse réglable en couleur	non
Sources lumineuses à luminance élevée	non
Protection anti-éblouissement	non
Utilisation avec un variateur	non

Date of issue: 14.09.2026, 15:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Poids unitaire net [g]	300
Poids [g]	413
Poids unitaire brut [g]	408
Longueu carton emballage [cm]	24.5
Largeur emballage unitaire [cm]	4
Hauteur emballage unitaire [cm]	22.5
Poids carton [kg]	16.52
Largeur carton [cm]	39.5
Hauteur carton [cm]	47
Longueur carton [cm]	50.5
Volume carton [m ³]	0.093753

Date of issue: 14.09.2026, 15:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com