

Kanlux



EAN: 5905339372635

Alimentation LED
Kanlux 37263 BLINGO DRVM34W ON-OFF



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]

220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]

50

Date of issue: 23.04.2026, 15:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Courant nominal [A]	0,17
Puissance nominale [W]	25,5 - 34
Puissance maximale [W]	34
Usage	intérieur
Degré IP	20
Compatibilité avec un variateur	non
Rendement de l'alimentation [%]	88
λ	0,97
Plage section de câble [mm ²]	OUT: 0,2-1,5
Type d'alimentation électrique	courant continu
Protection contre les surcharges	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Température maximale Ta [°C]	40
Tension d'entrée - PRI[V]	220-240
Tension de sortie - SEC[V]	30-40
courant de sortie - sec[ma]	850
Tc [°C]	75

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	28
Largeur [mm]	42
Longueur [mm]	118
Type de branchement	Connecteur de raccordement
Plage section de câble [mm ²]	IN: 0,75-1,0

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau	matériau plastique
Classe électrique	II

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	50
Unité par carton	1
Conditionnement	50
Poids unitaire net [g]	80
Poids [g]	102.2
Poids unitaire brut [g]	96
Longueur carton emballage [cm]	14.5
Largeur emballage unitaire [cm]	6
Hauteur emballage unitaire [cm]	3
Poids carton [kg]	5.11
Largeur carton [cm]	19.5
Hauteur carton [cm]	33
Longueur carton [cm]	32
Volume carton [m ³]	0.020592

Date of issue: 23.04.2026, 15:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR