



38044 AL-MS5D-NW-RST-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339380449



AL-MS-RST-B-NT



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: noir
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Direction faisceau lumineux: bas
Longueur [mm]: 1140
Largeur [mm]: 60
Hauteur [mm]: 69
Source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 16
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 2300
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10
Nombre de cycles on/off: ≥30000
Angle de vision [°]: X60/Y60
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Type de diffuseur: grille
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 20
Efficacité lumineuse [lm/W]: 144

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:



Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3
Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1

38044 AL-MS5D-NW-RST-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED



Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2042

Poids [g]: 2370

Poids unitaire brut [g]: 2370

Longueu carton emballage [cm]: 136

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 2.37

Largeur carton [cm]: 11

Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 136


Volume carton [m³]: 0.010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

38044 AL-MS5D-NW-RST-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED



ACCESSOIRES

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

