

38544 KRD10-4/63/100-B

Disjoncteur différentiel, 4P



PARAMÈTRES DU PRODUIT			
Tension nominale [V]		400 AC	
Fréquence nominale [Hz]		50	
Courant nominal [A]		63	
Courant différentiel nominal [mA]		100	
Type de protection contre les courants résiduels		B	
Degré IP		20	
Norme		PN-EN 61008-1	
Section des conducteurs – fil rigide [mm²]		max 25	
Section des conducteurs – fil souple [mm²]		max 16	
Nombre de modules		4	
Pouvoir de coupure nominal [A]		10000	
Tension d'isolement nominale Ui [V]		400	
Nombre de pôles		4	

DIMENSIONS ET MONTAGE		MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION	
Hauteur [mm]	86.7	Couleur	blanc
Largeur [mm]	72	Plage de températures ambiantes[°C]	-25÷40

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Longueur [mm]	73
Mode d'installation	na szynę TH35
Plage section de câble [mm²]	max 25

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES	
Unité de mesure	unité
Unité par emballage	3
Unité par carton	3
Conditionnement	30
Poids unitaire net [g]	402
Poids [g]	461.33
Poids unitaire brut [g]	445
Longueu carton emballage [cm]	8
Largeur emballage unitaire [cm]	9
Hauteur emballage unitaire [cm]	8
Poids carton [kg]	13.8399
Largeur carton [cm]	27
Hauteur carton [cm]	19
Longueur carton [cm]	49
Volume carton [m³]	0.025137