


39324 KMB10-C63/1

Protecteur de surtensions, 1P

5905339393241



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 230/400 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Courant nominal [A]: 63
Mode d'installation: na szynę TH35
Degré IP: 20
Norme: PN-EN 60898-1
Longueur [mm]: 76
Largeur [mm]: 17.5
Hauteur [mm]: 82
Plage de températures ambiantes[°C]: -5÷40
Plage section de câble [mm²]: 1÷25
Section des conducteurs – fil rigide [mm²]: max 25
Section des conducteurs – fil souple [mm²]: max 16
Caractéristique de déclenchement: C
Classe de limitation d'énergie: 3
Nombre de modules: 1
Courant de court-circuit nominal [A]: 10000
Tension d'isolement nominale U_i [V]: 500
Nombre de pôles: 1
Endurance mécanique: 10000
Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 12
Unité par carton: 12
Conditionnement : 120
Poids unitaire net [g]: 104
Poids [g]: 112.5
Poids unitaire brut [g]: 104
Longueu carton emballage [cm]: 2
Largeur emballage unitaire [cm]: 7.2
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 13.5
Largeur carton [cm]: 25
Hauteur carton [cm]: 19
Longueur carton [cm]: 46

39324 KMB10-C63/1

Protecteur de surtensions, 1P

| Volume carton [m³]: 0.02185