


39340 KMB10-B20/2

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 2P

5905339393401



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 230/400 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Courant nominal [A]: 20
Mode d'installation: na szynę TH35
Degré IP: 20
Norme: PN-EN 60898-1
Longueur [mm]: 76
Largeur [mm]: 35
Hauteur [mm]: 82
Plage de températures ambiantes[°C]: -5÷40
Plage section de câble [mm²]: 1÷25
Section des conducteurs – fil rigide [mm²]: max 25
Section des conducteurs – fil souple [mm²]: max 16
Caractéristique de déclenchement: B
Classe de limitation d'énergie: 3
Nombre de modules: 2
Courant de court-circuit nominal [A]: 10000
Tension d'isolement nominale Ui [V]: 500
Nombre de pôles: 2
Endurance mécanique: 10000
Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 6
Unité par carton: 6
Conditionnement : 60
Poids unitaire net [g]: 218
Poids [g]: 235
Poids unitaire brut [g]: 218
Longueu carton emballage [cm]: 3.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 7.2
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 14.1
Largeur carton [cm]: 25
Hauteur carton [cm]: 19
Longueur carton [cm]: 46

39340 KMB10-B20/2

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 2P

| Volume carton [m³]: 0.02185