

39364 KMB10-B63/1

Protecteur de surtensions, 1P

5905339393647



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Courant nominal [A]: 63

Mode d'installation: na szynę TH35

Degré IP: 20

Norme: PN-EN 60898-1

Longueur [mm]: 76

Largeur [mm]: 17.5

Hauteur [mm]: 82

Plage de températures ambiantes[°C]: -5÷40

Plage section de câble [mm²]: 1÷25

Section des conducteurs – fil rigide [mm²]: max 25

Section des conducteurs – fil souple [mm²]: max 16

Caractéristique de déclenchement: B

Classe de limitation d'énergie: 3

Nombre de modules: 1

Courant de court-circuit nominal [A]: 10000

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 500

Nombre de pôles: 1

Endurance mécanique: 10000

Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 12

Conditionnement : 120

Poids unitaire net [g]: 104

Poids [g]: 112.5

Poids unitaire brut [g]: 104

Longueu carton emballage [cm]: 2

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.2

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 13.5

Largeur carton [cm]: 25

Hauteur carton [cm]: 19

Longueur carton [cm]: 46

39364 KMB10-B63/1

Protecteur de surtensions, 1P

| Volume carton [m³]: 0.02185