


39380 KMB10-C2/3

Protecteur de surtensions, 3P

5905339393807



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 400 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Courant nominal [A]: 2
Mode d'installation: na szynę TH35
Degré IP: 20
Norme: PN-EN 60898-1
Longueur [mm]: 76
Largeur [mm]: 52.5
Hauteur [mm]: 82
Plage de températures ambiantes[°C]: -5÷40
Plage section de câble [mm²]: 1÷25
Section des conducteurs – fil rigide [mm²]: max 25
Section des conducteurs – fil souple [mm²]: max 16
Caractéristique de déclenchement: C
Classe de limitation d'énergie: 3
Nombre de modules: 3
Courant de court-circuit nominal [A]: 10000
Tension d'isolement nominale Ui [V]: 500
Nombre de pôles: 3
Endurance mécanique: 10000
Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 4
Unité par carton: 4
Conditionnement : 40
Poids unitaire net [g]: 312
Poids [g]: 337.25
Poids unitaire brut [g]: 312
Longueu carton emballage [cm]: 5.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 7.2
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 13.49
Largeur carton [cm]: 25
Hauteur carton [cm]: 19
Longueur carton [cm]: 46

Date of issue: 15.12.2025, 16:09

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39380 KMB10-C2/3

Protecteur de surtensions, 3P

| Volume carton [m³]: 0.02185