

Kanlux



EAN: 5905339395245

Alimentation CV
Kanlux 39524 TRETO IP67 48V 150W



Date of issue: 08.04.2026, 07:51

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Courant nominal [A]	max 1
Puissance nominale [W]	75-150
Puissance maximale [W]	150
Usage	intérieur - extérieur
Degré IP	67
Compatibilité avec un variateur	non
Rendement de l'alimentation [%]	89
λ	0,9
Section câble [mm ²]	PRI: 1 / SEC: 1,5
Type d'alimentation électrique	tension continue
Type de circuit de sortie	SELV
Protection contre les surcharges	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Température maximale Ta [°C]	45
Tension d'entrée - PRI[V]	220-240
Tension de sortie - SEC[V]	48 DC
courant de sortie - sec[ma]	max 3125
Tc [°C]	85

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	37
Largeur [mm]	52
Longueur [mm]	193
Longueur du fil [cm]	0.19
Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables	oui
Type de branchement	extrémités libres des conducteurs

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau	matériau plastique
Classe électrique	II

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	20
Unité par carton	1
Conditionnement	20
Poids unitaire net [g]	616
Poids [g]	685
Poids unitaire brut [g]	666
Longueur carton emballage [cm]	26
Largeur emballage unitaire [cm]	6
Hauteur emballage unitaire [cm]	5.5
Poids carton [kg]	13.7
Largeur carton [cm]	28.5
Hauteur carton [cm]	26.5
Longueur carton [cm]	32.5
Volume carton [m ³]	0.024546

Date of issue: 08.04.2026, 07:51

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR