

45771 KRD10-2/40/30-F

Disjoncteur différentiel, 2P



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	230 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Courant nominal [A]	40
Courant différentiel nominal [mA]	30
Type de protection contre les courants résiduels	F
Degré IP	20
Norme	PN-EN 61008-1
Section des conducteurs – fil rigide [mm ²]	max 25
Section des conducteurs – fil souple [mm ²]	max 16
Nombre de modules	2
Pouvoir de coupure nominal [A]	10000
Tension d'isolement nominale Ui [V]	400
Nombre de pôles	2

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	81
Largeur [mm]	36

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Plage de températures ambiantes[°C]	-25÷40

Date of issue: 23.02.2026, 08:13

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Longueur [mm]	75
Mode d'installation	na szynę TH35
Plage section de câble [mm²]	max 25

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES	
Unité de mesure	unité
Unité par emballage	60
Unité par carton	1
Conditionnement	60
Poids unitaire net [g]	210
Poids [g]	236.67
Poids unitaire brut [g]	230
Longueu carton emballage [cm]	9
Largeur emballage unitaire [cm]	4.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	8.5
Poids carton [kg]	14.2002
Largeur carton [cm]	27
Hauteur carton [cm]	19
Longueur carton [cm]	49
Volume carton [m³]	0.025137