

45773 KRD10-2/40/100-F

Disjoncteur différentiel, 2P



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	230 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Courant nominal [A]	40
Courant différentiel nominal [mA]	100
Type de protection contre les courants résiduels	F
Degré IP	20
Norme	PN-EN 61008-1
Section des conducteurs – fil rigide [mm ²]	max 25
Section des conducteurs – fil souple [mm ²]	max 16
Nombre de modules	2
Pouvoir de coupure nominal [A]	10000
Tension d'isolement nominale U _i [V]	400
Nombre de pôles	2

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	81
Largeur [mm]	36

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Plage de températures ambiantes[°C]	-25÷40

Date of issue: 23.02.2026, 08:13

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS ET MONTAGE		LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES	
Longueur [mm]	75	Unité de mesure	unité
Mode d'installation	na szynę TH35	Unité par emballage	60
Plage section de câble [mm²]	max 25	Unité par carton	1
		Conditionnement	60
		Poids unitaire net [g]	210
		Poids [g]	236.67
		Poids unitaire brut [g]	230
		Longueu carton emballage [cm]	9
		Largeur emballage unitaire [cm]	4.5
		Hauteur emballage unitaire [cm]	8.5
		Poids carton [kg]	14.2002
		Largeur carton [cm]	27
		Hauteur carton [cm]	19
		Longueur carton [cm]	49
		Volume carton [m³]	0.025137