

45775 KRD10-2/40/300-F

Disjoncteur différentiel, 2P



PARAMÈTRES DU PRODUIT			
Tension nominale [V]		230 AC	
Fréquence nominale [Hz]		50	
Courant nominal [A]		40	
Courant différentiel nominal [mA]		300	
Type de protection contre les courants résiduels		F	
Degré IP		20	
Norme		PN-EN 61008-1	
Section des conducteurs – fil rigide [mm²]		max 25	
Section des conducteurs – fil souple [mm²]		max 16	
Nombre de modules		2	
Pouvoir de coupure nominal [A]		10000	
Tension d'isolement nominale Ui [V]		400	
Nombre de pôles		2	

DIMENSIONS ET MONTAGE		MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION	
Hauteur [mm]	81	Couleur	blanc
Largeur [mm]	36	Plage de températures ambiantes[°C]	-25÷40

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Longueur [mm]	75
Mode d'installation	na szynę TH35
Plage section de câble [mm²]	max 25

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES	
Unité de mesure	unité
Unité par emballage	60
Unité par carton	1
Conditionnement	60
Poids unitaire net [g]	210
Poids [g]	236.67
Poids unitaire brut [g]	230
Longueu carton emballage [cm]	9
Largeur emballage unitaire [cm]	4.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	8.5
Poids carton [kg]	14.2002
Largeur carton [cm]	27
Hauteur carton [cm]	19
Longueur carton [cm]	49
Volume carton [m³]	0.025137