


Kanlux



EAN: 5905339900128

Kits monophasés
Kanlux 45882 TEAR 1F SET 1M-B



Date of issue: 29.04.2026, 14:17

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Courant nominal [A]	10
Usage	intérieur
Degré IP	20
Alimentation incluse	0

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	19
Largeur [mm]	34
Longueur [mm]	1000

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	noir
Classe électrique	I
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	40
Unité par carton	1
Conditionnement	40
Poids unitaire net [g]	372
Poids [g]	402.5
Poids unitaire brut [g]	388
Longueur carton emballage [cm]	100
Largeur emballage unitaire [cm]	3.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	2
Poids carton [kg]	16.1
Largeur carton [cm]	18.5
Hauteur carton [cm]	16.5
Longueur carton [cm]	106
Volume carton [m ³]	0.032357

Date of issue: 29.04.2026, 14:17

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com